

Midea Multisplit

Perfekt for deg som skal som skal varme eller kjøle ned flere rom i huset!



- 17°C super kjøling på et øyeblikk
- Sikret kraftig kjølekapasitet over lengre tid med PrimeGuard
- Smart sensor for mulig kjølemedie-lekkasje



PrimeGuard™

Garantert kraftig kjølekapasitet



Super kjøling

Ekstremt rask avkjøling ned til 17 °C



Lekkasjesensor

Bekymringsfri bruk med lekkasjesensor



Multi duo

1 utdedel + 2 innedeler

Prisen inkluderer Midea 2-split utedel, samt 2 stk Forrest innedeler.



Multi trippel

1 utdedel + 3 innedeler

Prisen inkluderer Midea 3-split utedel, samt 3 stk Forrest innedeler.



Multi quattro

1 utdedel + 4 innedeler

Prisen inkluderer Midea 4-split utedel, samt 4 stk Forrest innedeler.



Multi cinco

1 utdedel + 5 innedeler

Prisen inkluderer Midea 5-split utedel, samt 5 stk Forrest innedeler.

Midea Forest Multisplit



Tekniske spesifikasjoner

			Multi duo	Multi trippel	Multi quattro	Multi cinco
Utedel			ODU-2-OD18	ODU-3-OF27	ODU-4-OE28	ODU-5-OD42
Strømforsyning		V,Hz,Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V,50Hz,1Ph	220-240V,50Hz,1Ph	220-240V,50Hz, 1Ph
Kjøling	Kapasitet	kW	5,27(2,05~6,85)	7,91(2,96~8,50)	8,20(2,05~9,85)	12,30(2,05~14,15)
	Forbruk	W	1630(650~2000)	2450(235~3220)	2540(890~3180)	4260(1490~4580)
Varme	Kapasitet	kW	5,56(2,34~7,23)	8,20(6950~9,40)	8,80(2,34~10,55)	12,30(2,34~14,77)
	Forbruk	W	1390(600~1670)	2100(310~2890)	2200(770~2750)	3100(1090~4000)
	COP	W/W	4,01	3,91	4	3,97
	SEER	W/W	6.0	6,1	6.1	6.1
	Energiklasse kjøling		A+	A++	A++	A++
	SCOP	W/W	3.8	4,0	3.8	3.5
	Energiklasse varmedrift		A	A+	A	A
Maks inngangsstrøm		A	13	16	20	25
Utedel lydnivå		dB(A)	56	54	61.5	64
Utedel	Dimensjon (VxDxH)	mm	800x333x554	845x363x702	946x410x810	946x410x810
	Pakning (VxDxH)	mm	920x390x615	965x395x775	1090x500x875	1090x500x875
	Netto vekt	kg	35.5/38.5	51.1/55.8	62.1/67.7	73.3/80.4
Kjølemiddel	Type		R32	R32	R32	R32
	CWP		675	675	675	675
	Forfylt mengde kjølemedie	Kg	1.25	1,72	2.1	2.4
	Kjølemedietype		R32	R32	R32	R32
Kjølemiddelrør	Rørtyper flytende/gass	mm	2x6.35mm/2x9.52mm 2x1/4" + 2x3/8"	3x6.35mm/3x9.52mm 3x1/4" + 3x3/8"	4 x Ø6.35/3x Ø9.52+1xØ12.7 4x1/4" + 3x3/8"/1x1/2"	5 x Ø6.35/4x Ø9.52+1xØ12.7 5x1/4" + 4x3/8"/1x1/2"
	Maks lengde for alle rom	m	40	60	80	80
	Maks lengde for én innedel	m	25	30	35	35
	Maks høydeforskjell innedel og utedel	m	15	15	15	15
	Maks høydeforskjell innedel	m	10	10	10	10
Omgivelsestemperatur	Kjøling	°C	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50
	Varme	°C	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24
Fabrikkmontert varmestav			Ja	Ja	Ja	Ja